

# MARTELLO IDRAULICO da 12 Kg

## MODELLO KD12

Martello demolitore idraulico da 12 kg con impugnatura antivibrazione a "D", ideale per lavori di demolizione generica sia in posizione verticale che nell'impiego orizzontale a parete. Il martello KD12 fornisce il compromesso ideale tra potenza e maneggevolezza e può essere azionato da centraline o dal circuito di mini escavatori, camion e mezzi d'opera. Il funzionamento idraulico assicura potenza e produttività unite a silenziosità, economia di esercizio e facile trasportabilità del gruppo centralina/martello eliminando i problemi tipici di trasporto e movimentazione dei pesanti moto compressor e martelli pneumatici



## **VANTAGGI:**

- Impugnatura flottante secondo le recenti norme CE sulle vibrazioni, che garantisce protezione alle articolazioni ed operazioni confortevoli.
- Una sola guarnizione dinamica e poche parti in movimento assicurano la massima affidabilità e imbattibile longevità operativa.
- L'alta tolleranza alla contro pressione permette l'uso di lunghe tubazioni.
- Impugnatura ausiliaria regolabile.
- Profilo stretto e senza angoli sporgenti garantisce la massima ergonomia.
- Sono disponibili teste di percussione configurate per infiggere picchetti di messa a terra elettrici e paletti.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- PESO Kg 12.
- DIMENSIONI L x H: 18 x 56 cm.
- ATTACCO PUNTE 22 x 82 mm.
- PORTATA 18 ÷ 30 l/min.
- PRESSIONE 150 Bar.
- FREQUENZA COLPI 1300 ÷ 1500.
- ENERGIA DI BATTUTA 5,5 KGM.
- TIPO IMPUGNATURA "D" ammortizzata.